Emisor térmico

COMPACT-WI

Máxima velocidad de calentamiento









ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

- WiFi directo sin necesidad de centralita.
- Programable 24 horas / 7 días (función disponible a través de la app).
- Dos niveles de potencia.
- Función ventanas abiertas.
- Función temporizador.
- Cuerpo en aluminio.
- Pantalla LCD digital.
- Elementos de aluminio de alta calidad.
- Bloqueo de teclado
- Mando a distancia.
- Compatible con las aplicaciones Tuya Smart y SmartLife - Smart Living.
- Cronotermostato digital PID precisión +/-0,2oC.
- Limitador térmico de seguridad.
- Incluye soporte de suelo y fijación a la pared.
- Informes de consumo diario y mensual.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Protección contra sobrecalentamiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Aluminio
Pantalla	LED
Tipo de termostato	Mecánico
Protección IP	IPX0
Clase	I
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220–240V / 50–60Hz
Temperatura máxima superficial	55 °C
Distancia de seguridad	≥ 30 cm
Protección contra sobrecalentamiento	Sí
Protección antivuelco	Sí
Mando a distancia incluido	Sí
Cable de alimentación+clavija	1,7 metros (blanco)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Enlace del manual online

MODELOS

Código	Potencia (W)	Nº Elem.	Dimensiones Producto (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Alcance máximo (m^2)	Color	EAN
COMPACT0600WI	600	4	440 x 575 x 55	550 x 630 x 103	3,4	4,28	10	Blanco	8436536324921
COMPACT0900WI	900	6	555 x 575 x 55	690 x 630 x 103	4,5	5,60	12	Blanco	8436536324945
COMPACT1200WI	1200	8	625 x 575 x 55	835 x 630 x 103	5,1	6,20	15	Blanco	8436536324969
COMPACT1500WI	1500	10	765 x 575 x 55	970 x 630 x 103	5,8	7,00	20	Blanco	8436536325027

ESQUEMA

